



| +2.52 (II ниво) | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|---------|
| НОМЕР | ИМЕ | ПЛОЩ | ПОД | СТЕНИ | ТАВАН |
| | Застроена площ (за КИНТ) | 207,44 | | | |
| АП.01 | АПАРТАМЕНТ | 94,95 | | | |
| АП.01-01 | коридор | 6,27 | теракота | латекс | латекс |
| АП.01-02 | дневна | 25,73 | паркет | латекс | латекс |
| АП.01-03 | кухня | 8,08 | теракота | латекс | латекс |
| АП.01-04 | спалня | 11,48 | паркет | латекс | латекс |
| АП.01-05 | спалня | 11,57 | паркет | латекс | латекс |
| АП.01-06 | склад | 1,81 | паркет | латекс | латекс |
| АП.01-07 | баня/WC | 3,71 | теракота | фаянс | мазилка |
| АП.01-08 | баня/WC | 4,11 | теракота | фаянс | мазилка |
| АП.01-09 | балкон | 2,45 | студоуст. гранитогрес | | |
| АП.01-10 | балкон | 3,51 | студоуст. гранитогрес | | |
| АП.02 | АПАРТАМЕНТ | 89,47 | | | |
| АП.02-01 | коридор | 6,66 | теракота | латекс | латекс |
| АП.02-02 | дневна | 18,13 | паркет | латекс | латекс |
| АП.02-03 | кухня | 10,34 | теракота | латекс | латекс |
| АП.02-04 | спалня | 10,47 | паркет | латекс | латекс |
| АП.02-05 | спалня | 12,58 | паркет | латекс | латекс |
| АП.02-06 | баня/WC | 4,08 | теракота | фаянс | мазилка |
| АП.02-07 | баня/WC | 3,60 | теракота | фаянс | мазилка |
| АП.02-08 | еклад | 1,50 | паркет | латекс | латекс |
| АП.02-09 | балкон | 4,49 | студоуст. гранитогрес | | |
| АП.02-10 | балкон | 2,82 | студоуст. гранитогрес | | |
| ОЧИ | ОБЩИ ЧАСТИ | 23,02 | | | |
| ОЧИ-01 | преддверие | 7,77 | гранитогрес | латекс | латекс |
| ОЧИ-02 | стълба | 8,22 | гранитогрес | латекс | латекс |
| ОЧИ-03 | ас. шахта | 2,88 | | | |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Квадратурите в помещенията са светли. Квадратурите на обектите са по Наредба N7.
- Всички мерки са зидарски и са в см. Марките на вратите са столарски и към тях се прибавят 2см. за зидарския размер.
- Комините да се изпълнят от готови елементи 49см/29см. Розетките на комините да са на Н=200см от кола готов под.
- За всички инсталационни пакети се оставят отвори в подовите конструкции по посочените в чертежите размери, облицоват се с гипсокартон на конструкция (общо 5см) и се оставят ревизионни врати в зоните на водомерите.
- При оставяне на отворите ВК, ОВ и ЕЛ да се гледат съвместно арх. планове и плановете на съответните специалности.
- Вентилация на санитарни помещения, кухни и мокри помещения по ОВ-проект, PVC-тръби.
- Дебелината на вътрешните настилки е заложена 6см. Инсталациите да се изпълняват частично в подовите конструкции, за да не нарушава предвидената светлата височина на помещенията (260см).
- Външни стени - тухлена зидария 25см, топлоизолация EPS 8см, минерална мазилка. Вътрешни стени - тухлена зидария 25см и 12см.
- Под всички еркери да се предвиди топлоизолация - 10см EPS.
- По всички тераси над обитаеми помещения да се предвиди топлоизолация и хидроизолация (по арх. детайл).
- Настилката на балкони, лоджии и тераси с наклон min 0,5% към

- водоприемника (водосточната тръба).
- Размерите на дограмата да се вземат от място.
- Дограма: - вътрешна - врати MDF - таблени по спецификация. - външна - PVC по спецификация.
- Всички входни врати на апартаменти - метални с касова брава по спецификация.
- Врати на асансьора - автоматични (90/200см), долен ръб на шурца на 225см от кола готов под. Да се предвиди светла височина 360см от кола готов под, на последната спирка на асансьора, до поркивната плоча на ас. шахта за машина в главата на асансьора.
- Всички некотирани зъбчета на врати са min 6см.
- Височините на вратите са от кола готов под. За вътрешните врати Н=200 см - столарски размер, Н=202см - зидарски размер. Долен ръб на шурцовете на височина 202см от кола готов под.
- Височината на подпрозоречните парапети от кола готов под е min 85 см. При подпрозоръчен парапет под 85см да се предвиди защитен парапет.
- Височината на парапетите на тераси, лоджии и балкони - min 105см от кола готов под.
- Парапети по тераси и стълбища по архитектурен детайл.
- На тавана на полуподземния етаж да се предвиди 10см топлоизолация - EPS.
- Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.

ЛЕГЕНДА:

| | |
|--|---|
| | - зидове реш. тухли - 25см с топлоизолация EPS8см |
| | - преградни зидове-реш. тухли 12см и 25см |
| | - конструктивни елементи |
| | - зидарски отвор ширина/височина |
| | - котирка в сантиметри |
| | - котирка в сантиметри |
| | - кола готов под |
| | - ВКК О110 |
| | - ОВ О160 |
| | - ВВК О50 |
| | - ВТ О110 |



Застроена площ (за КИНТ): 207,44 м²
Застроен обем: 567,54 м³

Arkigraf
www.arkigraf.com

Аркиграф ООД
гр. София, ул. "Професор Г. Брандистилев" N 6
+359 888 891 736

| | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|
| ОБЕКТ >> | Жилищна сграда с гараж, ограда и подпорни стени УПИIV-836, кв.16, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", гр. София | Дата/Date | 07/2012 |
| Възложител >> | Адела Иванова Йонова | Фаза/Phase | ТП |
| Проектант >> | арх. М. Колева арх. Т. Велкова | Мащаб/Scale | 1:50 |
| Управител Manager >> | арх. М. Колева | Част/Part | АРХ |
| Чертеж Drawing >> | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ +2.52 | Лист/Sheet | 3 |
| ЧАСТ/PART | ПОДПИС | ЧАСТ/PART | ПОДПИС |
| Арх./Arch. | A | Ел./El. | E |
| Констр./Str. | S | ОВК/HV | V |
| ВиК/WS | w | Геод./Geod. | G |